

Família D2

Disjuntores Automáticos Magneto-térmicos

Série: DZ158-100

63,80,100,125A – 10kA - Curva C

Curva	C
Poder Nominal de Corte (Icn)	10kA segundo IEC 60947-2
Selectividade	3
Tensão nominal Ue	230/400Vca
Endurância	Com carga: 1500 manobras Sem carga: 8500 manobras
Grau de protecção	IP20
Secção máxima de cabo	50-70mm ²
Certificados	CE, SEMKO,



Aparelho	Esquema	Versão	In (A)	Poder de corte	Dimens.	Embalagem	Referência	
----------	---------	--------	--------	----------------	---------	-----------	------------	--



Unipolares - 1P - 230Vca - 1,5 módulos - Curva C

1P	63A	10kA	27mm	1/12	DZ158-1-63C10	
1P	80A	10kA	27mm	1/12	DZ158-1-80C10	
1P	100A	10kA	27mm	1/12	DZ158-1-100C10	
1P	125A	10kA	27mm	1/12	DZ158-1-125C10	


(*) Em preparação. Consultar Curvas B e D sob consulta



Bipolares - 2P - 230/400Vca - 3 módulos - Curva C

2P	63A	10kA	54mm	1/6	DZ158-2-63C10	
2P	80A	10kA	54mm	1/6	DZ158-2-80C10	
2P	100A	10kA	54mm	1/6	DZ158-2-100C10	
2P	125A	10kA	54mm	1/6	DZ158-2-125C10	


(*)Em preparação. Consultar Curvas B e D sob consulta



Tripolares - 3P - 400Vca - 4,5 módulos - Curva C

3P	63A	10kA	81mm	1/4	DZ158-3-63C10	
3P	80A	10kA	81mm	1/4	DZ158-3-80C10	
3P	100A	10kA	81mm	1/4	DZ158-3-100C10	
3P	125A	10kA	81mm	1/4	DZ158-3-125C10	

(*)Em preparação. Consultar Curvas B e D sob consulta




Tetrapolares - 4P - 400Vca - 6 módulos - Curva C


4P	63A	10kA	108mm	1/3	DZ158-4-63C10	
4P	80A	10kA	108mm	1/3	DZ158-4-80C10	
4P	100A	10kA	108mm	1/3	DZ158-4-100C10	
4P	125A	10kA	108mm	1/3	DZ158-4-125C10	

(*)Em preparação. Consultar Curvas B e D sob consulta


27±0.65




54±0.95



81±1.10



108±1.10



77±1.5

