

Família D1

Interruptores Diferenciais

Série: NL1-63

25,40,63A - 10, 30,100,300mA - Classe AC

Segundo Normas	UNE EN 61008
Poder Nominal de Corte	6kA
Característica Diferencial	Classe AC
Tensão nominal Ue	230/400Vca
Endurância	Eléctrica: ≥ 4000 manobras Mecânica: ≥ 6000 manobras
Frequência	1~32A: 240 manobras/hora 40~63A: 120 manobras/hora
Grau de protecção	IP20
Secção máxima de cabo	25-35mm ²
Certificações	CE, SEMKO, KEMA, CEBEC



Aparelho	Versão	In (A)	Poder corte	Sensibilidade Idn	Dimens.	Embalagem	Referência	
----------	--------	--------	-------------	-------------------	---------	-----------	------------	--

DIFERENCIAIS CLASSE AC - GARANTEM A PROTECÇÃO NA PRESENÇA DE FUGAS DE CORRENTE ALTERNA

Bipolares - 2P - 230-400Vca - 2 módulos - Idn 10mA - Classe AC



2P	16A	6kA	10mA	36mm	1/90	NL1-2-16-10AC	
----	-----	-----	------	------	------	---------------	--

DIFERENCIAIS CLASSE AC - GARANTEM A PROTECÇÃO NA PRESENÇA DE FUGAS DE CORRENTE ALTERNA

Bipolares - 2P - 230-400Vca - 2 módulos - Idn 10,30,300mA - Classe AC



2P	25A	6kA	30mA	36mm	1/90	NL1-2-25-30AC	
2P	40A	6kA	30mA	36mm	1/90	NL1-2-40-30AC	
2P	63A	6kA	30mA	36mm	1/90	NL1-2-63-30AC	
2P	25A	6kA	300mA	36mm	1/90	NL1-2-25-300AC	
2P	40A	6kA	300mA	36mm	1/90	NL1-2-40-300AC	
2P	63A	6kA	300mA	36mm	1/90	NL1-2-63-300AC	

DIFERENCIAIS CLASSE AC - GARANTEM A PROTECÇÃO NA PRESENÇA DE FUGAS DE CORRENTE ALTERNA

Tetrapolares - 4P - 400Vca - 4 módulos - Idn 30,300mA - Classe AC



4P	25A	6kA	30mA	72mm	1/45	NL1-4-25-30AC	
4P	40A	6kA	30mA	72mm	1/45	NL1-4-40-30AC	
4P	63A	6kA	30mA	72mm	1/45	NL1-4-63-30AC	
4P	25A	6kA	300mA	72mm	1/45	NL1-4-25-300AC	
4P	40A	6kA	300mA	72mm	1/45	NL1-4-40-300AC	
4P	63A	6kA	300mA	72mm	1/45	NL1-4-63-300AC	

Nota: Diferenciais de sensibilidade de 100mA sob consulta

